УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления АО «НИИ КиВБ»
Куанышбекова Р.Т

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика закупаемых товаров
1	комплектующие для Видеокомплекса для кардиоторакльных операций 3D	Видеоэндоскоп 3D-формат, с двумя дистальными FULL HD сенсорами, угол зрения 30°, диаметр 10 мм, автоклавируемый, свободно программируемые конпки на головке камеры, включая видеокабель; Световод, фиброволоконный, для TIPCAM диаметр 4.8 мм длина 300 см спрямым шетекером, особо термостойкеий, повышенная световпроводимость; Насос эндоскопический, инсуффлятор, 40 л/м., комплект с модулем управления через видеосистему, сенсорный экран, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz состоит из: инсуффлятор, соединительный кабель, длина 100 cm, ключ, набор трубок с фильтром, стерильный, одноразовый. ВЧ-коагулятор, не менее 300 Вт.,электропитание 200 - 240 VAC, 50/60 Hz, включая сетевой кабель, ВЧ-разъемы монополярный: 3-пин американского типа, 5 мм коннектор, биполярный: 2-пин американского типа, (28.58 мм), 2х соединительный разъем: для нейтрального электрода, 2-пин. Может быть интегрирован в систему управления SCB. Двойная педаль для ВЧ блока. Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм, длина 300 см. Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, A= 500 cm^2 площадь, для соединения необходим соединительный шнур. Соединительный кабель нейтрального электрода. Блок видеокамеры эндоскопической, соединительный модуль, для использования с 3D видеоэндоскопами и камерами (до FULL HD), питание 100 - 120 VAC/200 - 240 VAC, 50/60 Hz включает: сетевой шнур, длина 300 cm, соединительный кабель, длина 20 cm;Троакар, с тупым кончиком, с краном для инсуфляции, размер 11 мм, рабочая длина 6,5 см, цветовой код: зеленый-белый, состоит из: канюля без нити, с LUER-Lock инсуфляционным краном под углом 45°, Трокар, Силиконовый уплотнитель, размер 11 мм. Иглодержатель, разборный по КОН , эргономичная аксиальная рукоятка с отключаемым фиксатором , фиксатор отключается сверху , бранши изогнуты вправо, с вольфрамо - карбидными вставками, диаметр 5 мм, длина 33 см , Состоящие из : рабочая вставка, внешний тубус , аксиальная рукоятка. Иглодержатель, разборный по КОН , эргономичная аксиальная рукоятка с отключаемым фиксатором, фиксатор отключается сверху, бранши изогнуты влево , с вольфрамо - карбидными вставками, диаметр 5 мм , длина 33 см, Состоящие из : рабочая вставка , внешний тубус, аксиальная рукоятка. Канюля, для аспирации и коагуляции, с соединением для биполярной коагуляции, тубус дистально загнут, размер 5 мм, длина 28 см, для использования с рукояткой. Рукоятка, с цилиндрическим клапаном, для аспирации или ирригации, используется с коагуляционными/аспирационными трубками диаметром 5 мм, автоклавируемая. Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения и одного световода, с адаптором и силиконовым держателем оптики, с крышкой. Габариты 480 x 125 x 54 мм. Рукоятка, используется с электродами, с 2-мя кнопками для активирования монополярного коагулятора, желтая кнопка: монополярное резание, синяя кнопка: монополярная коагуляция, необходим соединительный кабель. Комплект хирургических электродов, состоящий из: контейнер с крышкой для стерилизации и вставной под 16 электродов. Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц. Бутыль аспирационная, банка отсоса, стерилизуемая, 1.5 л. Крышка бутыли аспирационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая. Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая. Крышка бутыли стерилизуемая, для использования с ирригационной бутылей 1 л, стерилизуемой, и ирригационной бутылью со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения). Держатель для бутыли, 1.5 л. Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью. Трубка ирригационная, стерилизуемая. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы. Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см. Фильтр, одноразовый, для использования с аспирационными помпами с соединениями для трубок. Специальное соединение состороны емкости, со стороны прибора конусообразное соединение.

Зам. председателя правления по научно-клинической и инновационной деятельности _____ Мадалиев К.Н.

Зав.отделением КХО с ЛИК и операционным блоком _____ Тулеутаев Р.М

Инженер по медицинскому оборудованию _____ Мурзалин Н.К.